



Platéo

by Spanninga



Pictuurs are not contractual • Bilder sind nicht verbindlich • Foto's zijn niet bindend • Los dibujos no son contractuales • Alle foto's zijn niet bindend

TECHNICAL FEATURES

- * Extra slim and compact design
- * Carrier rearlight benefiting from the ILT (Integrated Light Guide Technology): an invisible light-guide directs the light into the glass
- * To be mounted on standard carriers 50 and 80mm bolt distance
- * 3 versions available:
 - Xs:** dynamo-operated with Safe-Stop feature (the light stays on at least 4min after the bike stops)
 - Xb:** battery-operated (2 AAA batteries) with manual switch (On/Off)
 - Xba:** battery-operated (2 AAA batteries) with manual switch (On/Auto/Off). The Auto function is controlled by light and motion sensors
- * Low power consumption for the battery versions (70h autonomy)
- * Low-battery-indicator for more security
- * No-tool opening for an easy replacement of the batteries
- * Easy-access switch
- * Waterproof (seal in the battery versions and US welding in the dynamo version)
- * Light and reflector meet the requirements for Germany and France
- * Glass: PMMA high impact / Reflector: PMMA / Housing: ABS

TECHNISCHE MERKMALE

- * Extra dünnes und schmales Design
- * Gepäckträger-Rücklicht mit der ILT-Technologie (Integrated Light Guide Technology): von aussen nicht sichtbare Lichtleiter führen das Licht zur Seite hin ab
- * Für Schraubenabstand 50 und 80mm
- * In drei Versionen lieferbar:
 - Xs:** dynamobetrieben mit Standlichtfunktion (bei Stillstand leuchtet das Licht noch mindestens 4 Minuten weiter)
 - Xb:** batteriebetrieben (2 AAA Batterien) mit Ein-/Ausschalter
 - Xba:** batteriebetrieben (2 AAA Batterien) mit Ein-/Auto-/Ausschalter (die Automatikfunktion wird von einem Licht- und Bewegungssensor gesteuert)
- * Niedriger Energieverbrauch für die Batterieversionen (70h Brenndauer)
- * Batterie-Kontrollanzeige für mehr Sicherheit
- * Die Batterien lassen sich ohne Verwendung von Werkzeugen austauschen
- * Leicht zugänglicher Schalter
- * Wasserfest (mit Dichtung bei den Batterieversionen und US Schweissung bei der Dynamoversion)
- * Zulassung für D und F
- * Glas: PMMA "high impact" / Reflektor: PMMA / Gehäuse: ABS

TECHNISCHE KENMERKEN

- * Extra slank en compact design
- * Drager achterlicht profiterend van ILT (Integrated Light Guide Technology): onzichtbare lichtgeleider die het licht door het glas stuurt
- * Kan worden gemonteerd op dragers met 80 mm en 50 mm boutafstand
- * 3 uitvoeringen verkrijgbaar:
 - Xs:** dynamo-uitvoering met standlicht (de lamp brandt tenminste nog 4 minuten nadat de fietser is gestopt)
 - Xb:** batterij-uitvoering (2 AAA batterijen) met schakelaar (aan/uit)
 - Xba:** batterij-uitvoering (2 AAA batterijen) met schakelaar (aan/auto/uit). De automaat functie wordt geregeld door een licht- en bewegingssensor
- * Laag energieverbruik voor de batterij-uitvoeringen (70 branduren)
- * Batterij-zwak indicator voor extra veiligheid
- * Geen gereedschap nodig voor het vervangen van batterijen
- * Schakelaar is eenvoudig te bedienen
- * Waterdicht (de batterij-uitvoeringen zijn voorzien van een afdichting en de dynamo-uitvoeringen zijn dichtgelast)
- * Licht en reflector voldoen aan de Duitse en Franse eisen
- * Glas: PMMA "high impact" / reflector: PMMA / Behuizing: ABS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- * Design extra plat et compact
- * Feu arrière pour porte-bagages bénéficiant de la technologie ILT (Integrated Light Guide Technology): procédé invisible qui guide la lumière à travers la glace
- * Fixation sur porte-bagages standards avec écarts de vis de 50 et 80mm
- * 3 versions disponibles:
 - Xs:** version à dynamo, avec fonction Safe-Stop (le feu reste éclairé au moins 4 min après l'arrêt du vélo)
 - Xb:** version à piles (2 piles R3) avec interrupteur (On/Off)
 - Xba:** version à piles (2 piles R3) avec interrupteur (On/Auto/Off). La fonction Auto est gérée par une cellule photosensible associée à un détecteur de mouvements.
- * Très faible consommation d'énergie (70h d'autonomie)
- * Témoin d'usure des piles pour plus de sécurité
- * Ouverture sans outil pour un remplacement des piles facilité
- * Interrupteur facile d'accès
- * Résistant à l'eau (joint pour les versions à piles et soudure à ultra-sons pour la version dynamo)
- * Feu et catadioptré répondent au niveau d'homologation pour la France et l'Allemagne
- * Glace PMMA "high impact" / Catadioptré PMMA / Boîtier: ABS



Product	Article number	Bulk	Piece-packed	Minimum quantity	Battery	Dynamo	On/Off	On/Auto/Off	Safe Stop
PLATEO Xs	125111	•	•	100	•	•			•
PLATEO Xs	125118		•	50	•	•			•
PLATEO Xb	125511	•		100	•		•		
PLATEO Xb	125518		•	50	•		•		
PLATEO Xba	125611	•		100	•			•	
PLATEO Xba	125618		•	50	•				•

